

Станок для подготовки и резки меди и нержавеющей стали



Диапазон применения модели 122

- ½" (12 мм) - 2" (50 мм).

Этот станок разработан для того, чтобы быстро и профессионально очищать, зенковать и удалять заусенцы на трубах и соединениях из меди и нержавеющей стали. Весящая всего лишь 23 кг и имеющая удобно расположенную ручку для переноски, модель 122 идеально подходит для транспортировки непосредственно до рабочей площадки. Прочный литой алюминиевый корпус и мощный индукционный двигатель 360 Вт гарантируют длительный срок службы.

Характерные особенности

- Мощный индукционный двигатель на 230 В, 360 Вт вращает ролики с частотой 450 об/мин.
- Прочная щетка для чистки внешнего диаметра быстро очищает трубы с минимальным усилием.
- Внутренняя зенковка легко удаляет вызывающие завихрения заусенцы.
- Рукоять для резки регулируется под трубы разных размеров.
- Режущий ролик для меди протестирован на более чем 10.000 резов.
- Направляющие ролики обеспечивают прямой срез без отклонений.
- Большая ручка для переноски для простой транспортировки до рабочей площадки.
- Встроенная измерительная шкала ½" (12 мм) для быстрого и легкого измерения.
- Набор щеток для фитингов включает в себя шесть щеток, наклонную полку и оправу.

Технические характеристики


- Двигатель: индукционный двигатель 230 В, 360 Вт.
- Частота вращения ролика: 450 об/мин.
- Переключатель: тумблер двухпозиционный.
- Зенковка: конус с одной канавкой, ½" (12 мм) - 2" (50 мм).
- Режущий ролик: ролик модели 2191 HD.

Стандартные принадлежности

- Одна щетка для чистки внешнего диаметра.
- Одна внутренняя зенковка.
- Один держатель щеток для фитинга.



Щетка для чистки внешнего диаметра для большой нагрузки быстро и легко очищает снаружи трубы диаметром ½" или 2" (12 - 54 мм)



Внутренняя зенковка быстро и без усилий позволяет удалить заусенцы, вызывающие завихрения



Поставляемые дополнительно приспособления для установки щеток можно использовать для быстрой очистки фитингов и соединений



Поставляемый дополнительно диск для удаления заусенцев с кромки внешнего диаметра трубы для плотной подгонки фитингов

№ по каталогу	№ модели	Описание	Вес	
			фунты	кг
96362	122	Станок для резки труб из нержавеющей стали / меди	50	22,68

Дополнительные принадлежности

№ по каталогу	№ модели	Описание	Вес	
			фунты	кг
93717	—	½" щетка для фитингов на 12 мм (по 3 в каждой упаковке)	½	0,24
93722	—	¾" щетка для фитингов на 18 мм (по 3 в каждой упаковке)	½	0,26
93727	—	1" щетка для фитингов на 25 мм (по 3 в каждой упаковке)	¾	0,27
93732	—	1¼" щетка для фитингов на 32 мм (по 3 в каждой упаковке)	¾	0,29
93737	—	1½" щетка для фитингов на 40 мм (по 3 в каждой упаковке)	1¾	0,77
93742	—	2" щетка для фитингов на 50 мм (по 3 в каждой упаковке)	1¾	0,79
94682	—	Щетка для чистки внешнего диаметра	1	0,44
46105	—	Диск для удаления заусенцев внешнего диаметра	1¼	0,57
93747	—	Быстросменная втулка	2¼	0,95
93712	—	Держатель щеток для фитингов	6	2,63
93707	—	Набор для фитинга включает в себя наклонную полку, быстросменную оправу, запасной режущий ролик и щетки (½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2")	3	1,39
33175	2191	Режущий ролик для меди	¼	0,01
33551	122SS	Режущий ролик для нержавеющей стали	¼	0,01
34360	E-2192	Набор из 10 винтовых штифтов		
10343	—	Штифт режущего ролика для режущего ролика 33551 (по 2 в каждой упаковке)	¼	0,01
42360	1206	Подставка 1206	31	14,06
94687	—	2" зенковочный конус в сборе	¼	0,02

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург 343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.ridgid.nt-rt.ru | почта: rdd@nt-rt.ru