

# Штроборез 540

Диаметр режущих дисков 150 мм, посадочное место 30 мм. Ширина резки (расположения режущих дисков) регулируется от 2,3 мм до 34 мм с шагом в 2 мм при помощи специальных колец, входящих в комплект поставки. Глубина резки варьируется от 0 до 46 мм.



## Возможности штробореза:

- Два параллельных алмазных диска для чистого и точного (с прямыми углами) вырезания углублений в бетоне, кирпичной кладке и других строительных материалов для прокладки электропроводки и систем трубопроводов
- Ширина резки (расположения режущих дисков) регулируется от 2,3 мм до 34 мм с шагом в 2 мм при помощи специальных колец, входящих в комплект поставки
- Глубина резки варьируется от 0 до 46 мм
- Направляющие ролики на корпусе для устойчивости в процессе резки
- Для более комфортной и чистой работы рекомендуется использование пылесосов RIDGID моделей V-1225 / V-1250 (присоединяются к штроборезу)
- 2 алмазных диска в комплекте

## Технические характеристики штробореза:

- Двигатель: 230 В, 1500 Вт
- Диаметр режущих дисков 150 мм, посадочное место 30 мм
- Вес: 6 кг

Артикул	Описание	Вес, кг
33901	Штроборез, модель 540, 230 В + 2 алмазных диска	6,0
33891	Универсальный режущий алмазный диск диаметром 150 мм	0,16

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург 343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: [www.ridgid.nt-rt.ru](http://www.ridgid.nt-rt.ru) || почта: [rdd@nt-rt.ru](mailto:rdd@nt-rt.ru)