Сухопильная пила / Модель 590 L



Характерные особенности

- Мощный двигатель 2.200 Вт.
- Частота вращения без нагрузки 1.300 об/мин.
- Стандартно комплектуется 14" (355 мм) диском с 80 зубьями из карбида вольфрама для длительного срока службы.
- Делает чистые, фактически без заусенцев резы стали, меди, алюминия и пластмасс.
- Регулируемый угол реза 45° 90°.
- Быстродействующее зажимное устройство для быстрого действия.
- Шпиндельная замок для быстрой смены режущего диска.

№ по	Nº	Описание	Bec		Станд.
каталогу	модели	Описание	фунт	кг	упак.
26641	590 L	Сухопильная пила 230 В, 50 Гц	50	23,0	1
26651	590 L	Сухопильная пила 115 В, 50 Гц	50	23,0	1

Таблица применения (мм)

	Максимальн	ые размеры	Максимальная толщина стенки при максимальных размерах					
Профиль	< 32 Rc 90°	<32 RC 45°	Сталь	Медь/ цинк	Латунь	Алюминий	ΠBX/ ABS	
0	130	100	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6	> 1,5 < 4	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6	
	115 x 115	90 x 90	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6	> 1,5 < 4	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6	
	95 x 180	90 x 100	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6	> 1,5 < 4	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6	
	85 x 85	75 x 75	> 0,5 < 6	> 0,5 < 6	> 1,5 < 4	> 1,0 < 6	> 0,5 < 6	

Толщина материала указана в качестве справочной для профилей при максимальном размере для определенной твеплости

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург 343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12 сайт: www.ridgid.nt-rt.ru | почта: rdd@nt-rt.ru

