

Электропривод модели 690



Модель 690 со струбиной-фиксатором, резьбонарезными головками и кейсом для переноски



Модель 690 со струбиной-фиксатором

Электропривод модели 690 представляет собой легкий и мощный переносной электропривод. Он предназначен для нарезания резьбы на трубах $\frac{1}{4}$ - 2" (6 - 50 мм) с использованием резьбонарезных головок 11-R. Модель 690 оборудована полным комплектом резьбонарезных головок 11-R, $\frac{1}{2}$ - 2", струбиной-фиксатором 691 и долговечным кейсом для переноски. Электропривод модели 690 превосходный легкий переносной электропривод для персонала, занимающегося техобслуживанием и ремонтом, а также для водопроводчиков, обслуживающих трубопроводы диаметром 2".

- Размеры труб: $\frac{1}{8}$ - 2" (6 - 50 мм).
- Вес: 19 фунт. (8,6 кг) (только электропривод).
- Длина: 24 дюйма (61 см).
- Электродвигатель: универсальный 1020 Вт, 230 В или 115 В, 50/60 Гц.
- Переключатель: рычажный для больших нагрузок с устройством защиты от непроизвольного включения (автоматически фиксируется в выключенном положении при освобождении). Отдельный переключатель "ВПЕРЕД/ОСВОБОДИТЬ" (FORWARD/RELEASE).
- Редуктор: с прямоугольной/цилиндрической червячной передачей. Установлены все валы, шариковые и игольчатые подшипники. Смазка редуктора осуществляется непрерывно.
- Корпус привода: литой алюминиевый.
- Корпус и рукоять: прочные армированные стеклопластиком и пластиком для промышленного применения.
- Частота вращения: 32 об/мин (без нагрузки).
- Укомплектован резьбонарезными головками: $\frac{1}{2}$ ", $\frac{3}{4}$ ", 1", 1 $\frac{1}{4}$ ", 1 $\frac{1}{2}$ ", 2" (тип 11-R).
- Включает струбину-фиксатор модели 691.
- Переходник резьбонарезной головки: применяется с резьбонарезными головками $\frac{1}{8}$ " - 1 $\frac{1}{4}$ ".
- Кейс для переноски.
- Вес: 8,5 кг (только машина).

№ по каталогу	№ модели	Описание	Гребенки	Вес	
				фунт	кг
51992	690	Электропривод 230 В	—	18 $\frac{3}{4}$	8,5
51987	690	Электропривод 115 В	—	18 $\frac{3}{4}$	8,5
51997	690	Электропривод 230 В (только для Швейцарии)	—	18 $\frac{3}{4}$	8,5
41732	690-C	Электропривод 230 В, к-т головок $\frac{1}{2}$ - 2", струбина-фиксатор и кейс	BSPT	55	25,0
41737	690-C	Электропривод 230 В, к-т головок $\frac{1}{2}$ - 2", струбина-фиксатор и кейс (только для Швейцарии)	BSPT	55	25,0
41967	690-C	Электропривод 115 В, к-т головок $\frac{1}{2}$ - 2", струбина-фиксатор и кейс	BSPT	55	25,0
Дополнительные принадлежности					
73442	418	Масляный насос с 5 литрами жидкости для резьбонарезки		21 $\frac{1}{2}$	9,8
43292	691	Струбина-фиксатор для модели 690		4 $\frac{3}{8}$	2,0
13788	—	Металлический кейс для модели 690		13 $\frac{3}{4}$	6,0
39187	—	Переходник для головок		1 $\frac{1}{16}$	0,5

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург 343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.ridgid.nt-rt.ru | почта: rdd@nt-rt.ru