

Гидравлическое устройство для накатки желобков, модель 918



Модель 918

Гидравлическое устройство для накатки желобков RIDGID®, модель 918, отличается наличием мощного гидравлического поршня с усилием 15 тонн в компактном, удобном для транспортировки устройстве. Так как один человек справляется с установкой и управлением, это идеальный желобонакатчик для рабочих площадок. Модель 918 быстро монтируется на таких механизмах RIDGID®, как силовой привод модели 300, 535, модель 300 Compact, резьбонарезные станки моделей 1233 или 1224. (См. стр-цы 4.16, 4.20, 4.22, 4.26 и 4.28.) Разработанная для обеспечения максимальной эффективности, она накатывает желобки на трубах 12" сортамента 10 и 8" сортамента 40. Замена наборов роликов производится за секунды.

Стандартные принадлежности

- Один набор роликов для 2" - 6" сортамента 10/40.
- Один набор роликов для 8" - 12" сортамента 10 (для 8" сортамента 40).
- Инструменты для замены набора роликов.
- Один кейс для переноски наборов роликов.

Модель 918, информация для заказа и принадлежности

№ по каталогу	№ модели	Описание	Вес	
			фунт	кг
48297	918	Желобонакатчик 918 с комплектом для монтажа силового привода 300 на 2" - 12"	104	47,2
57092	918	Желобонакатчик 918 с комплектом для монтажа на каретку модели 1233/300 Compact на 2" - 12"	128	58
19131	918	Желобонакатчик 918 с комплектом для монтажа на каретку модели 1233/300 Compact на 2" - 6"	112	51
48382	918	Желобонакатчик 918 с комплектом для монтажа на каретку модели 1224 на 2" - 12"	131	59,5
48387	918	Желобонакатчик 918 с комплектом для монтажа на каретку модели 535 на 2" - 12"	117	53,1
47222	Только для 918	Желобонакатчик 918 только на 2" - 12"	95	43,1
58682	Только для 918	Желобонакатчик 918 только на 2" - 6"	71	32
Только монтажный комплект				
48292	911	Только комплект для монтажа силового привода 300	9	4
56607	—	Только комплект для монтажа на каретке модели 1233/модель 300 Compact	22	10
48397	914	Только комплект для монтажа на каретке модели 1224	36	16,4
48402	915	Только комплект для монтажа на каретке модели 535	22	10
Дополнительные принадлежности				
48405	—	Набор роликов для 8" - 12" сортамента 10 (для 8" сортамента 40) с кейсом для переноски.	18	8,2
48407	—	Набор роликов для 1¼" - 1½" сортамента 10/40. Кейс включает в себя вал привода, болт и инструменты.	10	4,5
48412	—	Набор роликов для 1" сортамента 10/40 и 1¼" - 1½" сортамента 10/40. Кейс включает в себя вал привода, болт и инструменты.	20	9
48417	—	Набор роликов для меди (2" - 6")	10	4,5
51432	—	Ведущий ролик на 2" - 6"	12,6	5,7
49217	—	Накатывающий ролик 2" - 6"	22	10
59992	—	Стабилизатор 2½" - 12" для накатки желобков на патрубках. Для 918 с 300, 300 Compact, комплекта для монтажа 1233 или 918-I	11	5
49662	—	Ящик для инструментов	5	2
76822	—	Дюймовая лента для измерения диаметра	0,5	0,1
76827	—	Метрическая лента для измерения диаметра	0,5	0,1

Примечание. Набор роликов состоит из одного накатывающего ролика и одного ведущего ролика "Не используйте для накатки желобков на стальной трубе 8" сортамента 40, у которой твердость превышает 150 по Бринеллю".

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург 343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.ridgid.nt-rt.ru | почта: rdd@nt-rt.ru



Размеры

Толщина стенки трубы		Номинал в дюймах	1	1¼	1½	2	2½	3	4	6	8	10	12
		Сортамент 10 дюймы (мм)	.109 (2,8)	.109 (2,8)	.109 (2,8)	.109 (2,8)	.120 (3,0)	.120 (3,0)	.134 (3,4)	.134 (3,4)	.148 (3,8)	.165 (4,2)	.180 (4,6)
		Сортамент 40 дюймы (мм)	.133 (3,4)	.149 (3,6)	.146 (3,7)	.154 (3,9)	.203 (5,2)	.216 (5,5)	.237 (6,0)	.280 (7,1)	.322 (8,2)	.365 (9,3)	.406 (10,3)
Диаметр трубы		Метрический типоразмер мм	25,00	32,00	40,00	50,00	65,00	80,00	100,00	150,00	200,00	250,00	300,00
		Фактический наружный диаметр, метрический	33,40	42,16	48,26	60,33	73,03	88,90	114,30	168,28	219,08	273,05	323,85
№ модели	Станок	Материал											
918	300 300 Compact 1233 535 1224	Сталь, мм	EN 10255, DIN 2440, 2441, 2448, 2458 с толщиной стенки максимум до 7,1										
		Нержавеющая сталь, мм	Толщина стенки макс. до 5,6 мм										
		Используемый набор роликов			48407		Стандартная комплектация / 49217 + 51432					48405	
				48412									
		Медь:					ISO 274/ EN 1057						
		Используемый набор роликов					48417						

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург 343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.ridgid.nt-rt.ru | почта: rdd@nt-rt.ru

RIDGID