

Промывочные насосы для снятия накипей

Для снятия накипи и восстановления систем.



Характерные особенности

- Эффективно очищают любые системы с замкнутым контуром.
- Мощный реверсивный кран позволяет удалять накипь в двух направлениях.
- Идеально подходит для удаления накипи из котлов, теплообменников и отопительных систем с замкнутым контуром.
- Накипь внутри замкнутого контура существенно уменьшает пропускную способность. Доступны два насоса, отвечающие вашим потребностям в обслуживании.
- Оба насоса отличаются наличием вертикальной оси для более высокого и более мощного напора.

№ по каталогу	№ модели	Привод	Виды применения		Вес		Станд. упак.
			Удаление накипи	Восстановление	фунт.	кг	
57276	DP-13	0,15 л.с., 110 Вт, 230 В	•	—	13¼	6,0	1
34051	DP-24	0,45 л.с., 330 Вт, 230 В	•	•	19¼	9,0	1

№ по каталогу	№ модели	Производительность л / мин	Высота подачи, м	Бак, л	Длина шланга, м	Соединение, дюймовое	Переходники, ключая дюймовые	Максимальная темп., °С
57276	DP-13	40	10	13	2 x 2	½"	¾", ¾"	50
34051	DP-24	90	20	35	2 x 2	½"	¾", ¾"	50

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург 343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
сайт: www.ridgid.nt-rt.ru | почта: rdd@nt-rt.ru

RIDGID