

Дрель алмазного бурения - модель HC-2W



Характерные особенности двигателя

- Универсальная: подходит для сухого или мокрого бурения.
- Ручное бурение в кирпичной кладке до 5¼" (132 мм), ручное мокрое бурение в бетоне до 3¼" (82 мм); мокрое бурение в железобетоне до 5¼" (132 мм) при использовании стойки (кат. № 59016).
- Регулировка подачи воды, расположенная на рукояти, для оптимального управления при ручном бурении.
- Индикатор перегрузки (светодиод) предупреждает при бурении.
- Внешние сальники для простоты замены.
- Поставляется в металлическом кейсе.

Технические характеристики двигателя

- Двигатель 1.800 Вт, 2 частоты вращения (800 / 1570 об/мин).
- Шпиндель: ½" (12,7 мм) BSP ("папа").
- Переходник: с резьбы ½" (12,7 мм) ("мама") на ½" (12,7 мм) ("мама") входит в комплект (кат. № 68426).
- Использование устройства для удаления пыли (кат. № 68416) и направляющего сверла рекомендуется при сухом бурении.
- Муфта с механической защитой.
- Длинный соединительный кабель со встроенным устройством защитного отключения (PRCD) для безопасности рабочего.
- Сменные угольные щетки.
- Масса инструмента: 13¼ фунта (6,0 кг).

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург 343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.ridgid.nt-rt.ru | почта: rdd@nt-rt.ru



Характерные особенности стойки

- Рекомендуется для большей устойчивости при бурении с помощью HC-2(W).
- Индикатор центра высверливаемого отверстия, индикатор глубины бурения для точного бурения.
- Встроенные уровни и 4 регулировочных винта для перпендикулярного бурения.
- Комбинированное основание для вакуумного или анкерного крепления.

Технические характеристики стойки

- Максимальный диаметр бурения 5¼" (132 мм).
- Максимальная глубина погружения коронки: 17¾" (450 мм).
- Бурение под углом до 45°.
- Поставляется с резиновым уплотнением для вакуумной плиты.
- Габаритные размеры стойки (Д x Ш x В): 15¾" (400 мм) x 9" (230 мм) x 27½" (700 мм).
- Легкий вес: 18¾ фунта (8,5 кг).

Информация для заказа

№ по каталогу	№ модели	Описание	Вес		Станд. упак.
			фунт	кг	
26721	HC-2W	HC-2W, ручная дрель сухого и мокрого бурения, 230 В, PRCO	13¼	6,0	1
26741	HC-2W-C	230 В, в комплекте с устройством для удаления пыли и ключами	14	6,4	1
59016	—	Стойка HC-2 + набор анкерного крепления	15½	7,0	1
26381	—	HC-2W, 230 В + стойка + набор анкерного крепления	28½	13,0	1

Дополнительные принадлежности

№ по каталогу		Описание	Вес		Станд. упак.
			фунт	кг	
68526		Водосборное устройство для "мокрого" бурения вручную до 4½" (112 мм) Примечание: с водосборным устройством необходимо использовать вкладыши: подробности см. на стр. 6.18	—	—	—
68956		Запасная резиновая прокладка для вакуумной плиты	¼	0,1	1
75566		Водосборное устройство ø 5¼" (ø 132 мм) для стационарного использования, с входящим в комплект креплением кольца, поставляется с 1 резиновым уплотнением	2¼	1,0	1
75576		Резиновое уплотнение для кольца для водосборного приспособления HC-2(W)	¼	0,1	1

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург 343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
сайт: www.ridgid.nt-rt.ru | почта: rdd@nt-rt.ru