

Секционная машина K-1500G



Модель K-1500G с C-14, показанная выше

Размеры машины:


Ширина от колеса до колеса: 26" (66 см)
 Длина, включая откидную подножку: 28" (71 см)
 От земли до верхней части рукояти: 38" (97 см)
 От задней части рукояти до передка: 49" (124 см)
 От земли до верхней части кожуха корпуса: 27" (69 см)

Для сточных/канализационных трубопроводов диаметром от 2" (50 мм) до 10" (250 мм)

- Бензиновый двигатель делает модель K-1500G хорошо приспособленной для прочистки трубопроводов на отдаленных участках, где недоступно электропитание. Быстро прорубается через корни.
- Мгновенное срабатывание уникальной, простой в применении муфты сцепления спирали maximизирует контроль оператора.
 - Опустите рукоять вниз, и спираль будет вращаться с частотой 600 об/мин.
 - Отпустите рукоять, спираль немедленно остановится.
- Поставляется в комплектации для использования спирали 1 1/4" (32 мм) для прочистки трубопроводов от 3" (75 мм) до 10" (250 мм) длиной 300 футов (92 м).
- Бензиновый двигатель мощностью 6 л.с. приводит в движение спираль посредством четырехскоростной трансмиссии. Позволяет оператору изменять частоту вращения спирали в соответствии с задачей. Частота вращения поступательного хода – 333, 425 и 500 об/мин, а обратного хода – 250 об/мин.
- Низкопрофильная четырехколесная тележка легко транспортируется к месту проведения работ. Предохраняет от опрокидывания машины и возможного разлива топлива.
- Включает прочистную рукавицу RIDGID® A-1 и инструкцию для оператора.

Опции машин

№ по каталогу	№ модели	Описание	Вес	
			фунт	кг
44587	K-1500G	Машина только с прочистной рукавицей RIDGID A-1, сцепным ключом-шпилькой A-12 и задним направляющим шлангом A-34-10, комплектом зажимных кулачков муфты сцепления A-369-X 1 1/4" (32 мм)	190	86,4
48462	K-1500G с C-14	Машина со стандартной комплектацией, включает в себя: – Десять секций спирали C-14, всего 150 футов (45,7 м) – Три барабана для переноски спиралей A-8 – Левая прочистная рукавица RIDGID A-1 – Ключ-шпилька A-12 – Задний направляющий шланг A-34-12 – Шестигранный ключ A-2864 – Шестигранный ключ A-3516 – Ящик для инструментов A-3 – Насадка с прямой головкой для больших нагрузок T-2 – Насадка с конусной головкой для больших нагрузок T-4 – Насадка с извлекающей головкой T-6 – Нож для жира T-8 – Насадка – нож "пила" T-13 – Насадка – нож "акулий зуб" T-50	350	159



Труба направляющая для колодцев A-17

Регулируется от 7' (2,1 м) до 12' (3,7 м), поддерживает спирали, быстро фиксируется на месте.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург 343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
 сайт: www.ridgid.nt-rt.ru | | почта: rdd@nt-rt.ru

RIDGID

Стержневая машина K-1000



Для сточных/канализационных трубопроводов диаметром от 8" (200 мм) до 24" (600 мм)

- Прочная, компактная машина, хорошо приспособленная для работы с прямыми магистральными трубопроводами в населенных пунктах, университетах, учреждениях и промышленности. Приводит секционные канализационные стержни в движение при прохождении через длинные прямые прогоны труб большого диаметра на расстояние до 500 футов (150 м).
- Оснащается бензиновым двигателем мощностью 6 л.с. и трансмиссией переднего/заднего хода. При полном открытии дроссельной заслонки в режиме переднего и заднего хода стержень вращается с частотой 133 об/мин.
- Управление подпружиненным дросселем осуществляется вручную. Частота вращения изменяется в пределах диапазона. Когда оператор отпускает дроссель, обороты двигателя возвращаются к режиму холостого хода и муфта выходит из зацепления.
- Регулируемый ограничитель крутящего момента минимизирует скручивание стержней и чрезмерный крутящий момент посредством трансмиссионной системы.
- Большие 10" (250 мм) колеса на раме для оптимальной транспортировки.

Опции машин

№ по каталогу	№ модели	Описание	Вес	
			фунт	кг
59175	K-1000	Стержневая машина, включает в себя: – Вороток для стержней B-3542 – Вороток для инструментов A-2704 – Шпилька A-3567 – Вертушка стержня R-0 – Динамометрический переходник A-4558 – Ключ-шпилька A-12 – Левая прочистная рукавица RIDGID A-1 – Правая прочистная рукавица RIDGID A-2	160	75
84295	K-1000	Стержневая машина, идентичная приведенной выше, плюс: – 20 секций A-2475, стержень 5/16" (8 мм), всего 100 футов (30 м) – Нож "пика" T-300 – Бур спиральный T-317 – Насадка захватывающая T-326	210	95

Стержни

	№ по каталогу	№ модели	Описание	Вес	
				фунт	кг
	60355	A-2474	3' (0,9 м) секционный стержень, включает в себя: сцепки "папа" R-1 и "мама" R-2	1¼	0,6
	60360	A-2475	5' (1,5 м) секционный стержень, включает в себя: сцепки "папа" R-1 и "мама" R-2	1¾	0,8
	60365	A-2476	10' (3,0 м) секционный стержень, включает в себя: сцепки "папа" R-1 и "мама" R-2	3	1,4

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург 343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
сайт: www.ridgid.nt-rt.ru | | почта: rdd@nt-rt.ru