

Электрическая гидродинамическая машина KJ-1590 II



Для сточных трубопроводов диаметром от 1¼" (32 мм) до 6" (150 мм)

Гидродинамические машины RIDGID® сконструированы для прочистки стоков. Легкий, гибкий шланг пробивает засоры, образованные шламом, мылом и жиром. По мере извлечения шланга трубопровод промывается, смываются отходы, и в сточных трубопроводах полностью восстанавливается их безнапорная пропускная способность.

Мощная: Фактическое рабочее давление 1.160 фунт/кв.дюйм (80 бар) и поток 4 галл./мин (15 л) для быстрой, эффективной прочистки трубопроводов.

Простая в применении: Реактивная сила продвигает шланг вниз по трубопроводу. Вы просто направляете шланг в сток.

С режимом пульсации: Активируйте режим пульсации модели KJ-1590, чтобы легко проходить трудные изгибы и сифоны.

Передвижная: На тележке с колесами для больших нагрузок очень легко катить гидродинамическую машину к рабочей площадке.

Многофункциональная: Поставляемый дополнительно комплект для промывки под давлением очищает спирали, инструменты и другое сильно загрязненное оборудование.

- Мощный двигатель 2.200 Вт с защитой от перегрузки.
- 3-х плунжерный насос с режимом пульсации.
- Удобное хранение кабеля.
- Входной разъем двойного типа с охватываемой муфтой для садового шланга.
- Впускной фильтр, обратный клапан и впускной клапан.
- Прочная катушка из стали с 20 м шлангом ¼" (¼" соединение).

№ по каталогу	№ модели	Размер труб, мм	Описание	Вес	
				фунт	кг
35511	KJ-1590 II	50 - 150	Электродвигатель с рабочим напряжением 230 В Стандартный комплект KJ-1590: – Реактивная насадка 58436 ¼" – Реактивная проникающая насадка с направляющей струей 58446 ¼" – Шланг 20 м x ¼"	115	52

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург 343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.ridgid.nt-rt.ru | почта: rdd@nt-rt.ru

Гидродинамическая машина KJ-2200



Модель KJ-2200-C



Модель KJ-2200

Для сточных трубопроводов диаметром от 1¼" (32 мм) до 6" (150 мм)

Эта гидродинамическая машина продвигает очень гибкий шланг по трубопроводам от 1¼" (32 мм) до 6" (150 мм) — пробивает засоры, образованные шламом, мылом и жиром. По мере извлечения шланга трубопровод прочищается, смываются отходы, в сточных трубопроводах полностью восстанавливается их безнапорная пропускная способность.

- **Мощная:** Фактическое рабочее давление 2.200 фунт/кв.дюйм (150 бар) и поток 2,4 галл./мин (9 л/мин) для быстрой, эффективной прочистки трубопроводов.
- **Простая в применении:** Реактивная сила продвигает шланг вперед по трубопроводу. Вы просто направляете шланг в сток.
- **С режимом пульсации:** Активируйте режим пульсации модели KJ-2200, чтобы легко проходить трудные изгибы и сифоны.
- **Передвижная:** Поставляемая дополнительно тележка, модель H-30, позволяет катить гидродинамическую машину и шланг к рабочей площадке. Гидродинамическая машина легко снимается с тележки за несколько секунд для работы с труднодоступными стоками, применения внутри помещений или удаленного складирования.
- **Удобная:** Стандартная комплектация включает в себя ножную педаль пуска FV-1. С ней просто и безопасно работать на отдаленных объектах или внутри помещений. Вы регулируете размывающее действие струи в стоке, а гидродинамическая машина при этом остается снаружи.
- **Качество и надежность:** Трехцилиндровый насос с коррозионностойким кованым латунным выходным патрубком. Уменьшенное количество соединений, шлангов и деталей минимизирует утечки и время простоя — позволяя вам продолжать работу.
- **Многофункциональная:** Поставляемый дополнительно комплект моечной машины очищает спирали, инструменты и другое сильно загрязненное оборудование.
- Новый и усовершенствованный бензиновый двигатель мощностью 6,5 л.с. со шнуровым стартером легко запускается. Характерные особенности: двухпозиционный переключатель; управление воздушной и дроссельной заслонками; простой доступ к маслозаправочному отверстию и маслоизмерительному стержню.

Опции машин

№ по каталогу	№ модели	Описание	Вес	
			фунт	кг
63877	KJ-2200	Гидродинамическая машина KJ-2200 с режимом пульсации — H-61, H-62 и H-64 — насадки NPT 1/8" — H-71 и H-72 — насадки NPT 1/4" — 75' x 3/4" шланг для сифона — Ножная педаль пуска FV-1 — Инструмент для прочистки насадок — H-1235 — шланг для промывки 1/2" x 35' (10,7 м)	65	29,5
63882	KJ-2200-C	Вышеуказанное, плюс: — Тележка H-30 — 110' (33 м) x 1/4" промывочный шланг	145	65,8

Гидродинамическая машина KJ-3000



Модель KJ-3100 со снятой катушкой для шланга

Для сточных трубопроводов диаметром от 2" (50 мм) до 10" (250 мм)

Передвижная гидродинамическая машина RIDGID®, модель KJ-3100, обеспечивает фактическое рабочее давление 3.000 фунт/кв.дюйм (205 бар) для применения на крупных коммерческих и промышленных объектах. Эта гидродинамическая машина продвигает легкий, гибкий шланг по трубопроводам от 2" (50 мм) до 10" (250 мм) — пробивает засоры, образованные шламом, мылом, жиром и отложениями. По мере извлечения шланга трубопровод прочищается, смываются отходы, и в сточных трубопроводах полностью восстанавливается их безнапорная пропускная способность — и все это без использования вредных химикатов.

- **Мощная:** Фактическое рабочее давление 3.000 фунт/кв.дюйм (205 бар) и поток 5,5 галл./мин (21 л/мин) для быстрой, эффективной прочистки трубопроводов.
- **Легкий шланг:** Шланг с нейлоновой оплеткой обеспечивает значительное снижение веса и повышенную гибкость — все это без уменьшения прочности. Позволяет реактивной силе продвигать шланг далее вниз по трубопроводу.
- **Полный комплект:** Благодаря съемной катушке для шланга на модели KJ-3100, нет необходимости покупать дорогую переносную катушку для шланга. Стандартные комплекты оборудования оснащаются для применения внутри помещений и на отдаленных объектах.
- **Удобная:** Катушка для шланга полностью снимается, чтобы облегчить загрузку в автомобиль. Просто вращайте катушку для шланга вперед, чтобы получить полный доступ к топливному баку и воздушному фильтру двигателя.
- **Маневренная:** В категории гидродинамических машин для больших нагрузок 3.000 фунт/кв.дюйм (205 бар), KJ-3000 от RIDGID является одной из наиболее маневренных гидродинамических машин, представленных на рынке. Это устройство, на своей уникальной двухколесной тележке, легко проходит в стандартные дверные проемы и может очень легко справляться с крутыми поворотами.
- **С режимом пульсации:** Активируйте режим пульсации модели KJ-3100, чтобы легко проходить трудные изгибы и сифоны.
- **Качество и надежность:** Трехцилиндровый насос с коррозионностойким кованым латунным выходным патрубком. Редуктор позволяет насосу работать с более низкой (оптимальной) частотой. Уменьшенное количество соединений, шлангов и деталей минимизирует утечки и время простоя — позволяя вам продолжать работу.
- **Многофункциональная:** Комплект механической промывки и система нагнетания химических реагентов очищает спирали, инструменты и другое сильно загрязненное оборудование.
- **Быстрый пуск:** Бензиновый двигатель мощностью 16 л.с. со шнуровым стартером легко запускается. Характерные особенности: двухпозиционный переключатель; отключение подачи топлива; управление воздушной и дроссельной заслонками; простой доступ к маслозаправочному отверстию и маслоизмерительному стержню.

Опции машин

№ по каталогу	№ модели	Описание	Вес	
			фунт	кг
37413	KJ-3000	Гидродинамическая машина KJ-3100 с режимом пульсации — Н-111 и Н-112 - насадки NPT 1/4" — Катушка для шланга Н-38 с промывочным шлангом 200' (61 м) x 3/8" внутр. диам. — Струйный/промывочный шланг 50' (15 м) x 3/8" внутр. диам. — Ножная педаль пуска FV-1 — Инструмент для прочистки насадок — Промывка HW-30 — Насадка для корней Root Ranger — Шланг быстрого соединения HF-4	272 (214 без катушки для шланга)	125 (97 без катушки для шланга)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург 343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.ridgid.nt-rt.ru | почта: rdd@nt-rt.ru

RIDGID