

Цепной ключ PETOL (США) для бурильных замков с многорядной цепью

RIDGID

Характеристики цепного ключа:

- Цепной ключ PETOL с многорядной цепью для больших нагрузок специально сконструирован для использования с гидравлическими установками для сборки и разборки бурильных замков
- Ключи большего размера могут применяться даже для для развинчивания утяжеленных бурильных труб, калибраторов, переводников и др. забойного инструмента
- Большой диапазон захвата по внешнему диаметру каждой модели из представленного ряда ключей позволит решать те же самые задачи меньшим количеством единиц инструмента
- Оригинальная многорядная цепь специальной закалки со сверхпрочной шпилькой быстро регулируется под необходимый диаметр трубы
- При движении рукоятки ключа вниз натяжение цепи увеличивается благодаря уникальной конструкции ключа, что в комбинации с губками из высококачественной стали обеспечивает надежный захват детали



Артикул	Модель	Размер трубы, дюйм	Ширина захвата, дюйм	Длина рукоятки, дюйм	Максимальная нагрузка, Н/м	Многорядная цепь*, дюйм	Вес**, кг
BA115H	BA115H	2 1/8" - 8"	4,66"	48"	21680	2 1/8" - 8"	29
BA116	BA116	4" - 10"	6,00"	48"	26910	4" - 10"	55,34
BA116H	BA116H	4 1/4" - 10 1/4"	6,06"	48"	89430	4 1/4" - 10 1/4"	66,68

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург 343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.ridgid.nt-rt.ru || почта: rdd@nt-rt.ru

Цепной ключ PETOL (США) для буровых труб с многорядной цепью

RIDGID



Характеристики цепного ключа:

- Цепные ключи PETOL данной модели применяются в комбинации с гидравлическими установками для свинчивания и развинчивания буровых и обсадных труб на буровых установках легкого типа
- Простота настройки и легкость в использовании наряду с надежностью конструкции делают модель незаменимой в условиях особо тяжелых режимах работ на буровых площадках
- Многорядная цепь специальной закалки обеспечивает надежный захват детали

Артикул	Модель	Размер трубы, дюйм	Ширина захвата, дюйм	Длина рукоятки, дюйм	Максимальная нагрузка, Н/м	Многорядная цепь*, дюйм	Вес**, кг
DA1344	DA1344	1" - 6"	4"	8"	6775	1" - 6"	5,45
DA2344-C12	DA2344-C12	21/8" - 5"	4.44"	12"	18699	21/8" - 5"	12,25
DA2344-L21	DA2344-L21	21/8" - 5"	4.44"	21"	16260	21/8" - 5"	14.06
DA4174-L08	DA4174-L08	3" - 8 1/4"	5.00"	8"	23712	3" - 8 1/4"	18.15
DA4174-C12	DA4174-C12	3" - 8 1/4"	5.00"	12"	31571	3" - 8 1/4"	19.5
DA4174-L21	DA4174-L21	3" - 8 1/4"	5.00"	21"	17886	3" - 8 1/4"	20.41
DA6184-C10	DA6184-C10	4 1/4" - 10 1/4"	4.88"	10"	50541.5	4 1/4" - 10 1/4"	22.2
DA6184-L36	DA6184-L36	4 1/4" - 10 1/4"	4.88"	36"	34417	4 1/4" - 10 1/4"	33.57
DA8184-C09	DA8184-C09	4" - 14"	7.25"	9"	128725	4" - 14"	41.3
DA8184-C18	DA8184-C18	4" - 14"	7.25"	18"	96069.5	4" - 14"	54.4
DA8184-L23	DA8184-L23	4" - 14"	7.25"	23"	88075	4" - 14"	51.7
DA8184-L28	DA8184-L28	4" - 14"	7.25"	28"	83874.5	4" - 14"	55.3
DA8184-L36	DA8184-L36	4" - 14"	7.25"	36"	7932	4" - 14"	58.5

Универсальный цепной ключ РЕТОЛ (США) с многорядной цепью для монтажа бурильного инструмента

Характеристики цепного ключа:



- Самые универсальные **цепные ключи** для тяжелых режимов работы
- Применяется с гидравлическими установками в процессах монтажа и демонтажа всего спектра бурильного инструмента
- Простота настройки наряду с широкой функциональностью конструкции позволяет использовать данную модель как в стационарных условиях (мастерские, слесарные цеха и т.д.), так и непосредственно на буровых площадках при работе с забойным инструментом
- Уникальная, надежная архитектура, обеспечивающая сверхмощный захват детали***, делает инструмент незаменимым в условиях особо тяжелых режимах работ на буровых комплексах
- Многорядная цепь специальной закалки со сверхпрочной шпилькой быстро регулируется под необходимый диаметр детали
- При движении рукоятки ключа вниз, натяжение цепи увеличивается благодаря оригинальному храповому механизму, что в комбинации с губками из высококачественной стали обеспечивает надежный захват детали

Артикул	Модель	Размер трубы, дюйм	Ширина захвата, дюйм	Длина рукоятки, дюйм	Максимальная нагрузка, Н/м	Многорядная цепь*, дюйм	Вес**, кг
LA155-16	LA155-16	3 1/2" – 16"	4.38"	32"	19376.5	3 1/2" – 16"	30.39
LA16H	LA16H	4" - 16"	6.88"	36"	23441.5	4" - 16"	43.54
LA116-C09	LA116-C09	6" - 17"	7.55"	9"	122763	6" - 17"	43.09
LA116-C18	LA116-C18	6" - 17"	7.55"	18"	91462.5	6" - 17"	56.25
LA116-23	LA116-23	6" - 17"	7.55"	23"	84281	6" - 17"	53.52
LA116-28	LA116-28	6" - 17"	7.55"	28"	79684	6" - 17"	57.15
LA116	LA116	5" - 17"	7.55"	36"	75069	5" - 17"	60.33
LA116H	LA116H	16" - 48"	7.63"	36"	110432.5	16" - 48"	98.88
LA116HX	LA116HX	30 1/8" - 65 7/8"	7.56"	36"	107858	30 1/8" - 65 7/8"	107.95

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург 343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.ridgid.nt-rt.ru || почта: redd@nt-rt.ru