

Дрель алмазного бурения RB-214/3



- Быстрое подсоединение машины к стойке.
- Индикатор перегрузки (светодиод) предупреждает при бурении.
- Внешний сальник для простоты замены.
- Сменные щетки.
- Система охлаждения электродвигателя для больших нагрузок.
- Редуктор со встроенным масляным насосом для непрерывного смазывания.
- Ручка для переноски на двигателе.

Технические характеристики двигателя

- Максимальный диаметр бурения до 13 3/4" (350 мм) при использовании водосборного устройства.
- Двигатель 3.500 Вт, 3 частоты вращения (320 / 500 / 1030 об/мин).
- Механическая, электронная и термозащита.
- Длинный соединительный кабель со встроенным устройством защитного отключения (PRCD).
- Масса двигателя: 30 1/4 фунта (13,7 кг).

Характерные особенности стойки


- Мачта из высокопрочного алюминия для тяжелых нагрузок.
- Цельное основание для анкерного крепления.
- Потолочный домкрат в верхней части мачты.
- Колеса для оптимальной мобильности.

Технические характеристики стойки

- Максимальный диаметр бурения 13 3/4" (350 мм).
- Максимальная глубина погружения коронки: 22" (560 мм).
- Бурение под углом до 45°.
- Горизонтальный и вертикальный спиртовые уровни и 4 регулировочных винта для перпендикулярного бурения.
- Индикатор центра высверливаемого отверстия для индикатора глубины точного бурения.
- Опционально: вакуумная плита.
- Габаритные размеры стойки (Д x Ш x В): 17" (430 мм) x 9 7/8" (250 мм) x 43 1/4" (1100 мм).
- Масса стойки: 37 1/2 фунта (17,0 кг).

№ по каталогу	№ модели	Описание	Вес		Станд. упак.
			фунт	кг	
35091	RB-214/3	RB-214/3, двигатель 230 В + стойка + набор анкерного крепления + ключи	68 1/4	31,0	1
35101	RB-214/3-C	RB-214/3, двигатель 230 В + стойка + набор анкерного крепления + вакуумная плита, насос и воздушный шланг + ключи	75	34,0	1
35111	RB-214/3	RB-214/3, двигатель 115 В + стойка + набор анкерного крепления + ключи	68 1/4	31,0	1

Дополнительные принадлежности для стойки RB 208

№ по каталогу		Описание	Вес		Станд. упак.
			фунт	кг	
68346		Вакуумная плита для RB-214/3 (Д x Ш x В): 13 3/8" (340 мм), 20 1/2" (520 мм), 1 1/2" (40 мм)	11 3/4	5,3	x
74526		Запасная резиновая прокладка для вакуумной плиты	1/4	0,1	1
84736		Кольцо для водосборного приспособления RB-214/3; поставляется с креплением кольца и одним резиновым уплотнением	5/8	0,3	1
84746		Резиновое уплотнение для кольца для водосборного приспособления RB-214/3	5/8	0,3	1

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
 Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
 Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40,
 Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
 сайт: www.ridgid.nt-rt.ru || почта: rdd@nt-rt.ru