

Тренога для лазерных уровней

Алюминиевые треноги легкие, просты в установке и удобны для транспортировки. Разработаны специально для максимального удобства работы с лазерными уровнями RIDGID®. Все треноги оснащаются винтом с резьбой 5/8" и штырями для установки на грунт при выполнении работ вне помещений.



Артикул	Описание	327	385	Гирокоспический лазерный уровень	Гиро II	Вес, кг
27731	Тренога (высота 1200 - 2150 мм)	-	• (1)	• (3)	• (2)	4,5
74206	Тренога (высота 1750 - 3250 мм)	-	• (1)	• (3)	• (2)	7,5
27771	Нивелирующий диск	-	-	-	-	0,5
27761	Отклоняющая призма	-	-	-	-	0,1
74216	Лазерные очки	-	-	-	•	0,1

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.ridgid.nt-rt.ru || почта: rdd@nt-rt.ru